



    kademe.tr

KADEME ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANLARI

YOL SÜPÜRME MAKİNALARI



KDM 3,5 m³ VAKUMLU TİP

ARAÇ ÜSTÜ YOL SÜPÜRME MAKİNALARI



KAPASİTE BİLGİLERİ

Çöp haznesi	3,5 m ³
Yük hacmi	3 m ³
Yük kapasitesi	2 - 3 ton (şasiye bağlı olarak)
Su haznesi	Çöp haznesi ile yekpare 900 lt paslanmaz çelik (AISI304)
Hidrolik tankı	60 lt.

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ

Marka - Model	4.1 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı Tümosan Dizel Motor
Güç	95 hp / 70 kW @ 2.300 RPM
Tork	405 Nm @ 1.500 RPM
Emisyon	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Çalışma devri	İdeal 1.500 - 1.600 RPM

SÜPÜRME EKİPMANLARI

Yan Fırça	Ø 320 mm - 200 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Orta Fırça	Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Emiş ağız çapı	Ø 250 mm
Emiş ağız genişliği	750 mm
Süpürme genişliği	2.150 mm

GENEL BİLGİLER

Şasi Kapasitesi	Minimum 7 ton
Dingil mesafesi (İdeal)	3.300 - 3.500 mm (4x2)
Boşaltma açısı	50° ± 5°
Kapak açılma açısı	90° ± 5°
Filtre yüzey alanı	1,1 m ²
Hidrolik pompa hacmi	16,8 cc / rev
Süpürme hızı	0 - 18 kph
Süpürme kapasitesi	38.700 m ²
Çöp haznesi	Kaynaklı çelik konstrüksiyon (opsiyonel paslanmaz çelik)
Boşaltma	Teleskobik silindir tahrikli arka yöne

FAN

Tipi	Dinamik balanslı alınmış ve paslanmaya karşı dirençli ağır hizmet fanı
Çalışma	Fan çalışma devri 2.800 - 3.500 dev/dk
Tahrik sistemi	Tork Konvertör veya baskı balata sistemi
Vites dişli oranı	1,8 : 1
Yapısı	Paslanmaz çelik AISI304

KONTROL PANELİ

Çöp haznesi kalkma sesli ikazı
Yardımcı motor çalışma saati
Düşük su seviye ikazı
Motor devir saati
Kamera sistemi

OPSİYONELLER

5 metre uzunluğunda arka çekiş hortumu
Kabiniçi değişken ve ayarlanabilir yan fırça hızı
İki emiş ağızının aynı anda çalışması ve 3.200 mm süpürme genişliği
İç kaplama
Değişken yan fırça konumlandırma sistemleri
Yüksek basınçlı yıkama sistemi (20 lt. / 100 bar)
Ön tampon yol yıkama sistemi

KDM 4,5 m³ VAKUMLU TİP

ARAÇ ÜSTÜ YOL SÜPÜRME MAKİNALARI



KAPASİTE BİLGİLERİ

Çöp haznesi	4,5 m ³
Yük hacmi	4 m ³
Yük kapasitesi	2 - 3 ton (şasiye bağlı olarak)
Su haznesi	Çöp haznesi ile yekpare 1.100 lt paslanmaz çelik (AISI304)
Hidrolik tankı	60 lt.

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ

Marka - Model	4.1 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı Tümosan Dizel Motor
Güç	95 hp / 70 kW @ 2.300 RPM
Tork	405 Nm @ 1.500 RPM
Emisyon	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Çalışma devri	İdeal 1.500 - 1.600 RPM

SÜPÜRME EKİPMANLARI

Yan Fırça	Ø 320 mm - 200 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Orta Fırça	Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Emiş ağız çapı	Ø 250 mm
Emiş ağız genişliği	750 mm
Süpürme genişliği	2.150 mm

GENEL BİLGİLER

Şasi Kapasitesi	Minimum 8 ton
Dingil mesafesi (İdeal)	3.300 - 3.500 mm (4x2)
Boşaltma açısı	50° ± 5°
Kapak açılma açısı	90° ± 5°
Filtre yüzey alanı	1,1 m ²
Hidrolik pompa hacmi	16,8 cc / rev
Süpürme hızı	0 - 18 kph
Süpürme kapasitesi	38.700 m ²
Çöp haznesi	Kaynaklı çelik konstrüksiyon (opsiyonel paslanmaz çelik)
Boşaltma	Teleskobik silindir tahrikli arka yöne

FAN

Tipi	Dinamik balanslı alınmış ve paslanmaya karşı dirençli ağır hizmet fanı
Çalışma	Fan çalışma devri 2.800 - 3.500 dev/dk
Tahrik sistemi	Tork Konvertör veya baskı balata sistemi
Vites dişli oranı	1,8 : 1
Yapısı	Paslanmaz çelik AISI304

KONTROL PANELİ

Çöp haznesi kalkma sesli ikazı
Yardımcı motor çalışma saati
Düşük su seviye ikazı
Motor devir saati
Kamera sistemi

OPSİYONELLER

5 metre uzunluğunda arka çekiş hortumu
Kabiniçi değişken ve ayarlanabilir yan fırça hızı
İki emiş ağızının aynı anda çalışması ve 3.200 mm süpürme genişliği
İç kaplama
Değişken yan fırça konumlandırma sistemleri
Yüksek basınçlı yıkama sistemi (20 lt. / 100 bar)
Ön tampon yol yıkama sistemi

KDM 5,5 m³ VAKUMLU TİP

ARAÇ ÜSTÜ YOL SÜPÜRME MAKİNALARI



KAPASİTE BİLGİLERİ

Çöp haznesi	5,5 m ³
Yük hacmi	5 m ³
Yük kapasitesi	3 - 4 ton (şasiye bağlı olarak)
Su haznesi	Çöp haznesi ile yekpare 1.550 lt paslanmaz çelik (AISI304)
Hidrolik tankı	60 lt.

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ

Marka - Model	4.1 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı Tümosan Dizel Motor
Güç	115 hp / 86 kW @ 2.300 RPM
Tork	405 Nm @ 1.500 RPM
Emisyon	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Çalışma devri	İdeal 1.500 - 1.600 RPM

SÜPÜRME EKİPMANLARI

Yan Fırça	Ø 400 mm - 200 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Orta Fırça	Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Emiş ağız çapı	Ø 250 mm
Emiş ağız genişliği	750 mm
Süpürme genişliği	2.300 mm

GENEL BİLGİLER

Şasi Kapasitesi	Minimum 12 ton
Dingil mesafesi (İdeal)	3.300 - 3.500 mm (4x2)
Boşaltma açısı	50° ± 5°
Kapak açılma açısı	90° ± 5°
Filtre yüzey alanı	1,1 m ²
Hidrolik pompa hacmi	16,8 cc / rev
Süpürme hızı	0 - 18 kph
Süpürme kapasitesi	41.400 m ²
Çöp haznesi	Kaynaklı çelik konstrüksiyon (opsiyonel paslanmaz çelik)
Boşaltma	Teleskobik silindir tahrikli arka yöne

FAN

Tipi	Dinamik balansı alınmış ve paslanmaya karşı dirençli ağır hizmet fanı
Çalışma	Fan çalışma devri 2.800 - 3.500 dev/dk
Tahrik sistemi	Tork Konvertör veya baskı balata sistemi
Vites dişli oranı	1,8 : 1
Yapısı	Paslanmaz çelik AISI304

KONTROL PANELİ

Çöp haznesi kalkma sesli ikazı
Yardımcı motor çalışma saati
Düşük su seviye ikazı
Motor devir saati
Kamera sistemi

OPSİYONELLER

5 metre uzunluğunda arka çekiş hortumu
Kabiniçi değişken ve ayarlanabilir yan fırça hızı
İki emiş ağızının aynı anda çalışması ve 3.500 mm süpürme genişliği
İç kaplama
Değişken yan fırça konumlandırma sistemleri
Yüksek basınçlı yıkama sistemi (20 lt. / 100 bar)
Ön tampon yol yıkama sistemi
Ön mıknaş
Ön üçüncü fırça
Ön tampon yol yıkama sistemi
Ekstra su tankı

KDM 6,5 m³ VAKUMLU TİP

ARAÇ ÜSTÜ YOL SÜPÜRME MAKİNALARI



KAPASİTE BİLGİLERİ

Çöp haznesi	6,5 m ³
Yük hacmi	6 m ³
Yük kapasitesi	3 - 4 ton (şasiye bağlı olarak)
Su haznesi	Çöp haznesi ile yekpare 1.800 lt paslanmaz çelik (AISI304)
Hidrolik tankı	60 lt.

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ

Marka - Model	4.1 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı Tümosan Dizel Motor
Güç	115 hp / 86 kW @ 2.300 RPM
Tork	405 Nm @ 1.500 RPM
Emisyon	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Çalışma devri	İdeal 1.500 - 1.600 RPM

SÜPÜRME EKİPMANLARI

Yan Fırça	Ø 400 mm - 200 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Orta Fırça	Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Emiş ağız çapı	Ø 250 mm
Emiş ağız genişliği	750 mm
Süpürme genişliği	2.450 mm

GENEL BİLGİLER

Şasi Kapasitesi	Minimum 15 ton
Dingil mesafesi (İdeal)	3.600 - 3.900 mm (4x2)
Boşaltma açısı	50° ± 5°
Kapak açılma açısı	90° ± 5°
Filtre yüzey alanı	1,1 m ²
Hidrolik pompa hacmi	16,8 cc / rev
Süpürme hızı	0 - 18 kph
Süpürme kapasitesi	44.100 m ²
Çöp haznesi	Kaynaklı çelik konstrüksiyon (opsiyonel paslanmaz çelik)
Boşaltma	Teleskobik silindir tahrikli arka yöne

FAN

Tipi	Dinamik balansı alınmış ve paslanmaya karşı dirençli ağır hizmet fanı
Çalışma	Fan çalışma devri 2.800 - 3.500 dev/dk
Tahrik sistemi	Tork Konvertör veya baskı balata sistemi
Vites dişli oranı	1,8 : 1
Yapısı	Paslanmaz çelik AISI304

KONTROL PANELİ

Çöp haznesi kalkma sesli ikazı
Yardımcı motor çalışma saati
Düşük su seviye ikazı
Motor devir saati
Kamera sistemi

OPSİYONELLER

5 metre uzunluğunda arka çekiş hortumu
Kabiniçi değişken ve ayarlanabilir yan fırça hızı
İki emiş ağızının aynı anda çalışması ve 3.500 mm süpürme genişliği
İç kaplama
Değişken yan fırça konumlandırma sistemleri
Yüksek basınçlı yıkama sistemi (20 lt. / 100 bar)
Ön tampon yol yıkama sistemi
Ön mıknaş
Ön üçüncü fırça
Ön tampon yol yıkama sistemi
Ekstra su tankı

KDM 7,5 m³ VAKUMLU TİP

ARAÇ ÜSTÜ YOL SÜPÜRME MAKİNALARI



KAPASİTE BİLGİLERİ

Çöp haznesi	7,5 m ³
Yük hacmi	7 m ³
Yük kapasitesi	4 - 5 ton (şasiye bağlı olarak)
Su haznesi	Çöp haznesi ile yekpare 1.800 lt paslanmaz çelik (AISI304)
Hidrolik tankı	60 lt.

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ

Marka - Model	4.1 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı Tümosan Dizel Motor
Güç	115 hp / 86 kW @ 2.300 RPM
Tork	405 Nm @ 1.500 RPM
Emisyon	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Çalışma devri	İdeal 1.500 - 1.600 RPM

SÜPÜRME EKİPMANLARI

Yan Fırça	Ø 450 mm - 200 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Orta Fırça	Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Emiş ağız çapı	Ø 250 mm
Emiş ağız genişliği	750 mm
Süpürme genişliği	2.450 mm

GENEL BİLGİLER

Şasi Kapasitesi	Minimum 18 ton
Dingil mesafesi (İdeal)	3.600 - 3.900 mm (4x2)
Boşaltma açısı	50° ± 5°
Kapak açılma açısı	90° ± 5°
Filtre yüzey alanı	1,1 m ²
Hidrolik pompa hacmi	16,8 cc / rev
Süpürme hızı	0 - 18 kph
Süpürme kapasitesi	44.100 m ²
Çöp haznesi	Kaynaklı çelik konstrüksiyon (opsiyonel paslanmaz çelik)
Boşaltma	Teleskobik silindir tahrikli arka yöne

FAN

Tipi	Dinamik balansı alınmış ve paslanmaya karşı dirençli ağır hizmet fanı
Çalışma	Fan çalışma devri 2.800 - 3.500 dev/dk
Tahrik sistemi	Tork Konvertör veya baskı balata sistemi
Vites dişli oranı	1,8 : 1
Yapısı	Paslanmaz çelik AISI304

KONTROL PANELİ

Çöp haznesi kalkma sesli ikazı
Yardımcı motor çalışma saati
Düşük su seviye ikazı
Motor devir saati

Kamera sistemi

OPSİYONELLER

5 metre uzunluğunda arka çekiş hortumu
Kabiniçi değişken ve ayarlanabilir yan fırça hızı
İki emiş ağızının aynı anda çalışması ve 3.500 mm süpürme genişliği
İç kaplama
Değişken yan fırça konumlandırma sistemleri
Yüksek basınçlı yıkama sistemi (20 lt. / 100 bar)
Ön tampon yol yıkama sistemi
Ön miknatis
Ön üçüncü fırça
Ön tampon yol yıkama sistemi
Ekstra su tankı

KDM AGA 2100

HİDROSTATİK KOMPAKT YOL SÜPÜRME ARACI



KAPASİTE BİLGİLERİ

Hopper volume	2 m³
Yükleme hacmi	1.5 m³
Yükleme kapasitesi	1 ton
Su tankı	300 lt.
Hidrolik tankı	130 lt.

MOTOR BİLGİLERİ

Marka - Model	3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı Tümosan Dizel Motor
Güç	85 hp / 63 kW @ 2.300 RPM
Tork	330 Nm @ 1.500 RPM
Emisyon	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Yakıt tankı	65 lt.

SÜPÜRME EKİPMANLARI

Yan fırça	Ø 400 mm - 0 - 150 RPM Hidrolik motor tahrikli
Vakum hortumu çapı	Ø 200 mm
Vakum ağız genişliği	650 x 400 mm
Süpürme genişliği	1.500 - 1.900 mm
Süpürme hızı	0 - 15 km / h
Süpürme kapasitesi	0 - 22.500 m²
Seyir hızı	25 km / h

Kabinden ayarlanabilir fırça hızı

GENEL BİLGİLER

Lastik ebadı	6.5 L 10 & 175 / 75R14C
Dingil mesafesi	1.430 mm
Boşaltma yüksekliği	1.600 mm
Çöp tankı tabanı yatayla yaptığı açı	95° ± 5°
Filtre yüzey alanı	0,5 m²
Hidrolik filtre	100 mikron emiş / 20 mikron dönüş
Tırmanma açısı	%27
Fren	Hidrolik tip ön ve arka dinamik fren sistemi
Çöp hazne yapısı	Paslanmaz çelik (AISI304)

Çöp kamyonu ve 1.100 lt. çöp konteynerına direkt boşaltma

FAN

Tip	Dinamik balanslı alınmış ve paslanmaya karşı dirençli ağır hizmet fanı
Fan çalışma devri	3.000 - 4.000 RPM
Fan debisi	8.250 m³ / h
Yapı malzemesi	Paslanmaz çelik (AISI304)

KABİN - KONTROL PANELİ

Ayarlanabilir teleskopik hidrolik direksiyon
Ergonomik kabin, tek kişilik koltuk
Kabin içi klima
Kolay servis erişimi, devrilebilir kabin
Radio ve CD çalar
Display screen
Motor devir göstergesi
Motor çalışma saati
Su tankı seviyesi göstergesi
Yakıt seviyesi göstergesi
Ön ve arka kamera kontrol sistemi, 7" ekran

OPSİYONELLER

4 mt uzunluğunda arka emiş hortumu
Kar bıçağı
Kar süpürücü fırça
Üçüncü fırça
Yüksek basınçlı yıkama sistemi (14 lt. / 100 bar)

KDM AGA 5000

HİDROSTATİK KOMPAKT SÜPÜRGE



KAPASİTE BİLGİLERİ

Çöp haznesi	5 m³
Yük hacmi	4 m³
Yakıt tankı	100 lt.
Su tankı	540 lt.
Hidrolik tankı	100 lt.

MOTOR BİLGİSİ

Marka - Model	4.500 cc 4 Silindir Su Soğutmalı FPT N45 ENT Dizel Motor
Güç	139 hp / 104 kW @ 2.200 RPM
Tork	608 Nm @ 2.000 RPM
Emisyon	EU Stage 3A
Çalışma devri	1.800 RPM

SÜPÜRME EKİPMANLARI

Ön fırça	Ø 450 mm - 0 - 150 rpm Hidrolik motor tahrikli
Emiş ağız çapı	Ø 250 mm
Emiş ağız teker çapı	Ø 100 mm
Emiş ağız genişliği	700 x 335 mm
Süpürme genişliği	2.500 mm

Kabin içinden ayarlanabilir ön fırça

GENEL BİLGİLER

Lastik ölçüsü	215 / 75 R 17.5
Dingil mesafesi / Azami Yüklü Ağırlık	1.816 mm / 11 tons
Boşaltma yüksekliği ve açısı	850 mm ve 50° ± 5°
Filtre yüzey alanı	0,5 m²
Hidrolik filtre	100 mikron emiş / 25 mikron dönüş
Sulama pompası bilgisi	11 lt. / 4 bar 24V
Tırmanma açısı	%25
Hidrolik soğutma	Basınca dayanıklı, yüksek soğutma kapasiteli alüminyum radyatör
Araç hidrolik seyir sistemi	Güç regülasyonunu otomatik yapan, hidrolik hız kontrol sistemi
Vakum fanı hidrolik sistemi	Fanın istenilen devirde çalışma için gerekli gücü hidrolik olarak ayarlayan sistem
Çöp haznesi	Paslanmaz çelik (AISI304)
Süpürme ve seyir hızı	0 - 15 km/h ve 25 km/h
Süspansiyon sistemi	Ön hidropnömatik arka bağımsız kauçuk süspansiyon
Araç boş ağırlığı	6.060 kg.
Yük kapasitesi	5.450 kg.
Aks basar ağırlıkları	3.100 kg. ön ve 2.800 kg. arka aks
Kaldırımdan kaldırma dönüş çapı	7.020 mm
Duvardan duvara dönüş çapı	6.600 mm

Ayarlanabilir hidrolik direksiyon

Ergonomik ve ferah çift koltuklu kabin

Kabin içi havalandırma ve klima

Radyo ve CD çalar

Ön tekerden manevra yapabilme kabiliyeti

Hidrolik tip ön ve arka dinamik fren sistemi

FAN

Tipi	Dinamik balansı alınmış ve paslanmaya karşı dirençli ağır hizmet fanı
Çalışma hızı	3.750 RPM
Fan debisi	13.000 m³ / h
Yapısı	Paslanmaz çelik AISI304

KONTROL PANELİ

Ön gösterge paneli	Kar bıçağı
Çöp haznesi kalkma sesli ikazı	Kar fırçası
Su, yakıt ve hidrolik seviye göstergesi	Ön üçüncü fırça
Motor devir saati	14 lt / 100 bar yüksek basınçlı pompa ile 10 mt hortum ve yıkama tabancası
7" inç ekran, geri görüş ve emiş ağız görüş kamera kontrol sistemi	Stage V motor

FTH 240 ÇEKİLİR TİP ELEKTRİKLİ VAKUMLU SÜPÜRGE



FTH 240 Çekilir Tip Elektrikli Vakumlu Süpürge Özellikleri:

- %100 Türk tasarımı,
- Çevre dostu ve sessiz çalışma,
- Yüksek emiş gücü,
- Süpürme ve sürme için ayrı iki motor,
- Geri ve ileri sürüş sistemi,
- Tam şarjla 8 saat çalışma süresi,
- %25 eğim inip-çıkabilme,
- 240 lt. çöp haznesi,
- Hafif fiber glass emiş hortumu,
- Yanıcı çöpler için hazne sulama sistemi,
- Uzun ömürlü çelik şase.

KAPASİTE BİLGİLERİ

Çöp haznesi	240 lt.
Sulu akü	4 adet 6V 240A akü
İlerleme hızı	6 km/h
Toplam ağırlık	310 kg.
Şarj ve çalışma süresi	8-10 saat şarj ile 6-8 saat kullanım süresi
Filtre yüzey alanı	18 m ²
Fan motoru	İtalyan DC motor
Çekiş motoru	İtalyan DC motor
Gürültü seviyesi	55 dBA

KONTROL PANELİ

Acil durma düğmesi	
Ara kademesiz ileri-geri hareket kolu	
Korna ve geri hareket sesi	Opsiyonel
Arıza göstergesi	
LED lamba açma	

GENEL BİLGİLER

Teker çapı	Ø 400 mm.
Yüklü ağırlık	500 kg.
Sulama sistemi	Çöp haznesi içi sulama sistemi
Şasi malzemesi	ST-37
Gövde malzemesi tipi	Fiber Glass
Emiş hortumu	Ø 125 mm. / 2.700 mm.
Emiş borusu malzemesi	Karbon Fiberglass
Dingil mesafesi	1.213 mm.
Makine genişliği	842 mm.
Makine uzunluğu	2.128 mm.
Tırmanma açısı	%25
Direksiyon dönüş açısı	170°
Kumanda kolu kullanım yönü	Sağ veya sol el ile kullanım
Hava filtresi	Çıkarılabilir ve yıkanabilir
Taşıyıcı römork	Opsiyonel
Garanti	1 yıl

Akü bitmesi durumunda makineyi güvenli hareket ettirebilme özelliği

ÇELİK 2000

Çöp Haznesi	2 m³
Su Tankı Kapasitesi	600 lt
Hidrolik Tankı	60 lt
Süpürme Geniřlięi	2.200-2.400 mm
Yan Fırça Çapı	500 mm
Arka Fırça Uzunluk	1.140 mm
Arka Fırça Çapı	780 mm
Su Pompası	40 lt/Min. Max.30 Br
Su Nozulu	8 adet
Max. Hız	25 km/h
Max. Süpürme Hızı	15 km/h
Çekici Traktör Gücü	45 Hp (33 kw)
Boş Ağırlık	1.600 kg
Uzunluk (çeki demiri dahil)	3.750 mm
Uzunluk	2.800 mm
Genişlik	2.210 mm
Yükseklik	1.600 mm
Güç Aktarma	PTO ile çekici traktörden

ÇELİK 2000 YARDIMCI MOTORLU

Çöp Haznesi	2 m³
Su Tankı Kapasitesi	600 lt
Hidrolik Tankı	60 lt
Süpürme Geniřlięi	2.200-2.400 mm
Yan Fırça Çapı	500 mm
Arka Fırça Uzunluk	1.140 mm
Arka Fırça Çapı	780 mm
Su Pompası	40 lt/Min. Max.30 Br
Su Nozulu	8 adet
Max. Hız	25 km/h
Max. Süpürme Hızı	15 km/h
Çekici Traktör Gücü	45 Hp (33 kw)
Boş Ağırlık	1.600 kg
Uzunluk (çeki demiri dahil)	3.750 mm
Uzunluk	2.800 mm
Genişlik	2.210 mm
Yükseklik	1.600 mm
Güç Aktarma	Yardımcı Motordan
Yardımcı Motor	Tümosan 3DT29T055C
Motor Silindir	3
Tipi	Su soęutmalı dizel
Güç	55 hp/42 kW @ 2.300 rpm
Tork	220 Nm @ 1.500 rpm
Emisyon	EPA Tier 3and EU Stage 3A
Çalışma Devri	1.500 - 1.600 rpm

GENEL BİLGİLER

Süpürme Sistemi "Hidrolik motor ile doğrudan tahrik edilen arka ve yan fırçalar, yan fırçalarda hidrolik kaldırma ve indirme, "

Çöp Toplama Sistemi "Aksların ön tarafına yerleştirilmiş yan fırçalar çöpi orta tarafa atarken, arka fırça çöpleri hazneye iter"

KDM ÇELİK 2000 ÇEKİLİR TİP MOTORLU YOL SÜPÜRME MAKİNASI



KDM URAL ELEVATÖRLÜ KAMYONLA ÇEKİLİR TİP YOL SÜPÜRGESİ



KAPASİTE BİLGİLERİ

Su tankı	1.250 lt.
Hidrolik tankı	189 lt.
Yakıt tankı	205 lt.

MOTOR BİLGİSİ

Marka - Model	4 Silindir 4DT-391-195C model TUMOSAN Dizel Motor, 95 HP @1500 RPM mekanik enjeksiyon pompalı, sertifikalı
Silindir hacmi	3,9 lt.
Soğutma sistemi	Su soğutmalı
Tork	370 Nm @ 1.500 RPM
Emisyon	EPA Tier 3 and EU Stage 3A

SÜPÜRME EKİPMANLARI

Yan fırça	Ø 1.000 mm 100 - 200 rpm Hidrolik motor tahrikli
Arka fırça yarıçapı	Ø 900 mm 100 - 200 rpm Hidrolik motor tahrikli
Arka fırça uzunluğu	1.140 mm
Nozul sayısı	12
Sulama pompası	20 lt / min. Max. 100 bar

GENEL BİLGİLER

Lastik ölçüsü	215x75 R17,5
Süpürme hızı	0,5 - 20 km / h
Süpürme genişliği	3.000 - 3.500 mm.
Süpürme kapasitesi	64.000 m²
Makine uzunluğu	6.880 mm.
Makine genişliği	3.000 mm.
Makine uzunluğu	3.385 mm.
Boşaltma yüksekliği	3.300 - 3.500 mm.
Toplam boş ağırlık	4.000 kg.
Maksimum taşıma hızı	40 km / h
Hava filtresi	Kuru tip
Aks	Fren sistemi yok
Süspansiyon	Süspansiyon sistemi yok
Çeki demiri	Süpürge bağlantısını kesmek için hidrolik yukarı / aşağı kumandalı
Besleme	Hidrolik
Konveyör	Sonsuz kauçuk kayış, 700 mm genişlik. Çelikten yapılmış konveyör Değişken konveyör hızı

ELEVATÖR

Elevatör kayış sayısı	2 lastik kayış üzerine monte, kolay değiştirilebilen kauçuk tırmık
Elevatör kazıyıcı sayısı	22
Taşıma kayış genişliği	700 mm.
Elevatör kayış uzunluğu	3.510 mm.

KONTROL PANELİ

Kolay kullanımlı kabiniçi uzaktan kumanda
Işık açma kapama düğmesi
Motor start / stop düğmesi
Süpürme start/stop düğmesi